

PRODOTTO ITALIANO

LISTADO



COLOR

Trial



LISTADO

la collezione
più glamour
dell'anno

LISTADO

20x20
rivestimento e pavimento in bicottura



301280 Fondo Tortora 20x20



301274 Listado Tortora 20x20




301277 Mosaico t27 Tortora 20x20




301281 Fondo Lilla 20x20



301275 Listado Lilla 20x20



301278 Mosaico t27 Lilla 20x20



301282 Fondo Verde 20x20



301276 Listado Verde 20x20



301279 Mosaico t27 Verde 20x20





tortora














lilla





verde



	Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische eigenschaft Технические характеристики	Norma Norms Norme Norme Стандарт	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe Стандарт	LISTADO
	Lunghezza e larghezza Length and width Longuer et largeur Länge und breite Длина и ширина	UNI EN ISO 10545-2	± 0,5%	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend Соответствует
	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Толщина	UNI EN ISO 10545-2	± 10%	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend Соответствует
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность	UNI EN ISO 10545-2	± 0,50%	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend Соответствует
	Planarità Surface flatness Planimétrie Ebenföchigkeit Плоскостность	UNI EN ISO 10545-2	- 0,30% + 0,50%	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend Соответствует
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	UNI EN ISO 10545-3	> 10	15%
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Предел прочности при изгибе	UNI EN ISO 10545-4	15 N/mm ² 12 N/mm ²	≤ 7,5 mm > 7,5 mm
	Coefficiente di espansione termica lineare Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation linéaire Koeffizient der linearen thermischen Dehnung Козфициент линейного термического расширения	UNI EN ISO 10545-8		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend Соответствует
	Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquelurés Haariß-Beständigkeit Устойчивость эмали к кракелюру (старению)	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Required Demandée Gefordert Запрос	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend Соответствует
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to change of temperature Résistance aux excursions thermiques Widerstand bei Temperaturwechsel Устойчивость к колебаниям температуры	UNI EN ISO 10545-9	Richiesta Required Demandée Gefordert Запрос	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend Соответствует
	Resistenza agli acidi Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien Стойкость к химикатам	UNI EN ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by the producer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben № КАС определяет производитель	
	Resistenza alle macchie Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen fleckenbildung Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545-14	Classe Class Classe Klasse Класс	3

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/euopal box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/euopal sqm/euopal m/euopal qm/euopal	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 20x20	8 mm	32	1,280	18,00	85	108,80	1555
Listado 20x20	8 mm	32	1,280	18,00	85	108,80	1555
Mosaico 27 20x20	8 mm	32	1,280	18,00	85	108,80	1555

Si consiglia di montare il materiale accostato senza alcun distanziatore.
Si consiglia di miscelare lo stucco con additivo tipo fugolastic (Mapei)
o similari al posto dell'acqua per aumentare il potere aggrappante della fuga.

We suggest to set the material with no joint.
We suggest to mix the joint with Fugolastic (Mapei) or similar product
instead of water in order to increase the grip power of the joint.



Trial S.r.l.

Via Radici In Piano 116
42014 Castellarano RE Italy
Tel +39 0536 851626
Fax +39 0536 851118

www.ceramicatrial.it

info@ceramicatrial.it